

## REPARATION & REKONDITIONERING

Använd reparationsatts AKIT003: 10 x 90 cm (rulle)

- Ytan som skall repareras skall vara ren och torr när reparationsstejp används.
- Om det skadade området har klabbigt material vid kanterna är det lättast att avlägsna detta med en tygtrasa doppad i mineralolja eller genom talkning. Rester av mineralolja avlägsnas med vatten och tvål varefter det skadade området torkas med en trasa.
- Mät det skadade området och klipp ut en bit reparationsstejp i rätt storlek så att tejpens ränder räcker 0,5-1 cm utanför skadan i alla riktningar. Lösgör försiktigt cirka hälften av det bruna pappret bakom tejpens ränder.
- Placera reparationsstejpen försiktigt på den skadade ytan och avlägsna långsamt resten av det bruna pappret.
- Om luftbubblor blir kvar under tejpens ränder skall luften tryckas bort under tejkanten innan dynan tas i bruk

### Garanti

Action rullstols- & sängdynor har en garanti som täcker material- och framställningsfel. Våra produkter levereras felfria och har en garantiperiod på tre år från inköpsdatum. Missbruk eller försumlighet annullerar garantin. Tilläggsutrustningens produktgaranti gäller endast vis köptillfället.

### EU-representant

Tollef Bredal A/S, Semsvejen 150, 1384 Asker, Norge  
Tel: +47 66 90 56 10 Fax: +47 66 90 56 11

### Tillverkare

Action Products, Inc. 22 North Mullberry St, Hagerstown, MD 21740 U.S.A. Detta märke identifierar Action Products, Inc's produkter. Action Products, Inc. Är den ursprungliga tillverkaren av viskoelastiska polymerprodukter. Varu-märket är en garant för äkta, ursprungliga Action produkter. Action och Acton är Action products, Inc's registrerade varumärken.



## REPARATION & REKONDITIONERING

Använd reparationsatts AKIT003: 10 x 90 cm (rulle)

- Ytan som skall repareras skall vara ren och torr när reparationsstejp används.
- Om det skadade området har klabbigt material vid kanterna är det lättast att avlägsna detta med en tygtrasa doppad i mineralolja eller genom talkning. Rester av mineralolja avlägsnas med vatten och tvål varefter det skadade området torkas med en trasa.
- Mät det skadade området och klipp ut en bit reparationsstejp i rätt storlek så att tejpens ränder räcker 0,5-1 cm utanför skadan i alla riktningar. Lösgör försiktigt cirka hälften av det bruna pappret bakom tejpens ränder.
- Placera reparationsstejpen försiktigt på den skadade ytan och avlägsna långsamt resten av det bruna pappret.
- Om luftbubblor blir kvar under tejpens ränder skall luften tryckas bort under tejkanten innan dynan tas i bruk

### Garanti

Action rullstols- & sängdynor har en garanti som täcker material- och framställningsfel. Våra produkter levereras felfria och har en garantiperiod på tre år från inköpsdatum. Missbruk eller försumlighet annullerar garantin. Tilläggsutrustningens produktgaranti gäller endast vis köptillfället.

### EU-representant

Tollef Bredal A/S, Semsvejen 150, 1384 Asker, Norge  
Tel: +47 66 90 56 10 Fax: +47 66 90 56 11

### Tillverkare

Action Products, Inc. 22 North Mullberry St, Hagerstown, MD 21740 U.S.A. Detta märke identifierar Action Products, Inc's produkter. Action Products, Inc. Är den ursprungliga tillverkaren av viskoelastiska polymerprodukter. Varu-märket är en garant för äkta, ursprungliga Action produkter. Action och Acton är Action products, Inc's registrerade varumärken.

